

Folgende Lösungen können für CERTAS video bei Certas aufgeschaltet werden
 Les appareils suivants peuvent être connectés à CERTAS video chez Certas



Hersteller Fabricant	Video Management System / Videoüberwachungsanlage Système de gestion vidéo / Système de vidéosurveillance	Überwachungskamera Modelle Caméra de surveillance	Hinweise Notes	CERTAS video Alarmverifikation Vérification des alarmes / Levée de doute			CERTAS video Zutrittskontrolle Contrôle d'accès	Standorte Site			Protokolle Protocoles				Aufschaltauftrag Raccordement		
				Cloud	VMS	Bildsequenz Seq. d'image		ZH	LS	LG	VPN	Prop	SSL	sFTP	Web- tool	PDF	SPOC
Certas	CERTAS video Cloud	Alle Axis Modelle welche folgende Voraussetzungen erfüllen: - AXIS Video Hosting System (AVHS) - One-Klick-Kameraverbindung - Kamera Firmware 5.5 oder höher - AXIS Sirene / Lautsprecher Tous les modèles Axis qui remplissent les conditions suivantes : - Axis Video Hosting System (AVHS) - Connexion de caméra en un clic - Firmware de la caméra 5.5 ou supérieur - Axis Sirene / haut-parleur	Die Angaben finden Sie im Datenblatt Vous trouverez les indications dans la fiche technique https://www.axis.com/de-ch/products/product-selector#!/ Kompatibel mit Gefahrenmeldeanlage ferngesteuert zurücksetzen Compatible avec réinitialisation à distance du système d'alerte de danger	X			X	X	X				X			X	
Siemens	Siveillance	Gemäss/Selon Siemens	Benötigt / Nécessite USP VPN & Firewall Interconnect setup fee pro Kamera/par caméra		X		X	X			X						X
Milestone	XProtect	Gemäss/Selon Milestone	Benötigt / Nécessite USP VPN & Firewall Interconnect setup fee pro Kamera/par caméra		X		X	X			X						X
Securiton	IPS Videomanager	Gemäss/Selon Securiton/IPS	Benötigt / Nécessite USP VPN & Firewall		X		(X)	X			X						X
Securiton	SecuriEye Smart	Gemäss/Selon Securiton			X		X	X	X		X						X
Hexagon	Qognify VMS	Gemäss/Selon Qognify supported devices	Benötigt / Nécessite Fixed IP address max. 2 Kamera pro Zone / Kriterium max. 2 cameras per zone / criterion		X		X	X	X	X	X	X					X
Vesta by Climax	Battery Alarm 047N	Bildsequenz gemäss/Seq. d'image selon Vesta				X	X	X	X				X	X	X		
Vanderbilt	SPC 4300, SPC 5300, SPC 6300	Gemäss/Selon Vanderbilt				X	X	X	X		X			X			
Jablotron	JA100 IP	Gemäss/Selon Jablotron	Benötigt / Nécessite MyJABLOTRON (Cloud)			X	X	X	X		X			X			
Risco	Vupoint	Gemäss/Selon Risco	Benötigt / Nécessite Risco Vupoint (Cloud)		X	X	X	X	X		X						X
Ajax	HUB 2	Gemäss/Selon Ajax	Benötigt / Nécessite Ajax Cloud			X	X	X	X		X			X			
Hikvision	AX PRO DS-PWA96-M-WE	Gemäss/Selon Hikvision				X	X	X	X				X				X
Hikvision	Diverse NVR, HDVR, DVR, DVS, etc.	Gemäss/Selon Hikvision	Benötigt / Nécessite Fixed IP address max. 2 Kamera pro Zone / Kriterium max. 2 cameras per zone / criterion		X		X	X	X		X						X
Dahua	Diverse NVR, etc.	Gemäss/Selon Dahua	Benötigt / Nécessite Fixed IP address max. 2 Kamera pro Zone / Kriterium max. 2 cameras per zone / criterion		X		X	X	X		X						X

Die Farbcodes haben folgende Bedeutung: Les codes de couleur ont la signification suivante:	ZH Aufschaltung per Webtool, mit Video LS Raccordement par Webtool, avec video LG Aufschaltung per PDF Aufschaltauftrag Video Raccordement par Formulaire de Raccordement vidéos VPN Aufschaltung mit E. Pötter als Single Point of Contact SSL Raccordement avec Emmanuel Pötter comme sFTP point de contact unique Prop propriétaire Protokolle / protocoles propriétaires (ESI/Vanderbilt usw.)	Web Tool Aufschaltung per Webtool, mit Video Raccordement par Webtool, avec video PDF Aufschaltung per PDF Aufschaltauftrag Video Raccordement par Formulaire de Raccordement vidéos SPOC Aufschaltung mit E. Pötter als Single Point of Contact Raccordement avec E. Pötter comme point de contact unique VMS Video Management System USP United Security Providers, CH Cyber Security Service Provider
--	---	---